

\*\*2014年11月改訂（第3版）  
\*2012年12月改訂（第2版）  
貯法：「取扱い上の注意」の項参照

日本標準商品分類番号	
87799	
許可番号	13A2X00011
* 薬価収載	対 象 外
販売開始	1995年8月

## 日本薬局方 二酸化炭素 Carbon Dioxide

### 【組成・性状】

本品は定量するとき、二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)99.5vol%以上を含む。

\*\* 本品は高圧ガス容器に充てんされた「液化ガス」で、室温、大気圧下において無色のガスで、臭いはない。

### 【効能又は効果】

- 1) 酸素吸入時の呼吸中枢の刺激
- 2) 高山病における呼吸困難、麻酔時における覚せいと手術後の肺拡張不全の予防<sup>1)</sup>
- 3) 一酸化炭素、モルヒネ、シアン化合物などの中毒時における呼吸中枢の興奮性低下<sup>1)</sup>
- 4) 炭酸水の水浴による脈拍及び拡張期血圧の減少、静脈血の心臓還流の改善と拍出量の増加、皮膚の充血、呼吸量の増加<sup>1)</sup>
- 5) ドライアイスでの狼瘡、色素斑などの皮膚疾患の腐食剤としての使用<sup>1)</sup>

\*\*6) 腹腔鏡下外科手術に必要な視野及び術野の確保

\*\*7) X線コンピュータ断層撮影に必要な腸管の拡張

### 【用法及び用量】

酸素吸入に併用する場合は、通常純酸素に対して数%本品を混ぜる。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- \*1) 使用に当たっては、必ずガス名を「医薬品ラベル」で確認する。
- 2) 吸入により軽いめまい、呼吸困難、嘔吐などの中毒症状を呈した場合は正常な空気を吸わせること。また、しばらく安静にさせる。
- 3) 吸入により意識を失ったときは、直ちに投与を中止し人工呼吸、あるいは酸素吸入を行う。

\*\*4) 腹腔鏡下外科手術及びX線コンピュータ断層撮影時の送気ガスとして使用する際は、該当医療機器の添付文書を必ず参照すること。

#### 2. 適用上の注意

冷却用を使用する場合には、凍傷に十分注意すること。

### 【薬効薬理】<sup>1)</sup>

- 1) 呼吸中枢は動脈血の二酸化炭素量の増加により興奮する。その結果、呼吸が速くかつ大きくなって、肺胞内におけるガス交換が活性化される。動脈血内の二酸化炭素量を減じようとする自律性の機構である。
- 2) 血中二酸化炭素量の増加はまた循環系にも影響を及ぼし、脳の血管中枢に働いて全身の血管の収縮を起こすが、脳血管は拡張して血流の増加をきたす。心拍動数及び刺激伝導は抑制されるが拍出量は増加する。

### 【有効成分に関する理化学的知見】

1. 分子式 CO<sub>2</sub>
2. 一般名 二酸化炭素（炭酸ガス）
3. 化学名 二酸化炭素（Carbon Dioxide）
4. 分子量 44.01
5. 昇華温度(固体) -78.5℃（101.3kPa）
6. 比重 約1.5（空気=1）
7. 蒸気圧 5.7MPa（20℃）
8. 性状 本品1mLは水1mLに溶け、微酸性である。本品1,000mLは温度0℃、気圧101.3kPaで約1.978gである。本品1kgは0℃、気圧101.3kPaで約506Lである。本品は不燃性である。

### 【取扱い上の注意】

#### \*1. 貯蔵上の注意

- \*1) 容器は直射日光の当たらない場所で、常に温度40℃以下に保つ。

2) 容器は湿気水滴等による腐食を防止する措置を講ずる。

\*① 容器置場は、錆・腐食を防止するため、水分を浸入させないようにして、腐食物質を近くに置かない。

\*② 水分、異物等の混入による腐食等を防止するため、使用済みの容器でも、容器のバルブは必ず閉めておく。

3) 容器は衝撃を与えたり、粗暴な取扱いはしない。

4) 他の高圧ガスとは区分して保管する。

5) 充てん容器と空容器に区分して保管する。

6) 容器は転倒、転落を防止する措置を講ずる。

#### 2. 消費上の注意

\*1) 本品は「液化ガス」のため、容器は立てて使用する。

2) 容器は転倒、転落しないようロープ等で固定して使用する。

3) 容器バルブの開閉は静かに行う。

4) 配管などの取付け部は、ガス漏れのないことを確認する。

5) ガス漏れのある場合は容器バルブを閉じて、ガスの使用を中止する。

6) 使用方法によっては、-70℃以下の超低温になることがあるので注意する。

7) 使用後は容器バルブを必ず閉める。

#### 3. ガス漏洩時の注意

1) 二酸化炭素は空気より重く、低い場所に滞留し高濃度になりやすいので注意する。（二酸化炭素の許容濃度は5,000ppm<sup>2)</sup>）

2) 万一、安全弁（破裂板）からのガス噴出の場合は、容器から離れ換気を良くし、販売店に連絡する。

#### 4. 移送時の注意

\*容器は常に温度40℃以下に保ち、直射日光を避け、転倒転落させないように、固定して安全に運搬する。

### 【包装】

\*耐圧密封容器<sup>3)</sup>（高圧ガス容器）

### 【主要文献】

\*1) 第十五改正 日本薬局方解説書、P C2935-2940, 2006 廣川書店

2) 産業衛生学雑誌 vol.51, P102, 2009.

\*3) 第十六改正 日本薬局方

4) 高圧ガス保安法

### 【文献請求先】

\*一般社団法人 日本産業・医療ガス協会 医療ガス部門

\*\*〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目8番13号

サクセス芝大門ビル4階

\*\*TEL 03-5425-1188 FAX 03-5425-1189

### 【製造販売元の名称及び住所】

株式会社 小池メデイカル

東京都江戸川区松島1丁目24番8号

TEL 03-5662-6531